

Параметры	DK7732	DK7740	DK7750	DK7735-LK	DK7745-LK	DK7750-LK	DK7763-LK
							
Тип станка	Проволочно-вырезной			Проволочно-вырезной многопроходный			
Система управления	AUTOCUT						
Режущий инструмент	Проволока						
Материал проволоки	Молибден						
Диаметр проволоки, мм	0.10 – 0.25	0.10 – 0.25	0.10 – 0.25	0.12 – 0.22	0.12 – 0.22	0.12 – 0.22	0.12 – 0.22
Размеры рабочего стола (Д x Ш), мм	630 x 400	760 x 500	960 x 630	630 x 380	850 x 580	960 x 680	1170 x 780
Максимальная высота детали, мм	360	450	450	400	400	500	600
Максимальный вес детали, кг	200	320	500	250	450	500	950
Перемещение по оси X / Y, мм	320 / 380	400 / 500	500 / 630	350 / 450	450 / 550	500 / 630	630 / 800
Разрешение по осям, мм	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
Угол наклона проволоки	+/- 3°	+/- 3°	+/- 3°	-	-	-	-
Конусность / толщина обработки, мм	-	-	-	±6° / 80 мм			
Макс. скорость обработки, мм ² /мин	180	180	180	≥180	≥180	≥180	≥180
Чистота обработки Ra, мкм	≤2.5	≤2.5	≤2.5	≤2.0	≤2.0	≤2.0	≤2.0
Точность обработки, мм	±0.01	±0.01	±0.01	≤0.01	≤0.01	≤0.015	≤0.015
Рабочее напряжение, В / Гц	380 / 50	380 / 50	380 / 50	380 / 50	380 / 50	380 / 50	380 / 50
Потребляемая мощность, кВт	<3.0	<3.0	<3.0	<2.7	<2.7	<2.7	<2.7
Максимальный ток обработки, А	6	6	6	8	12	8	8
Объем бака насосной станции, л	25	50	50	90	90	90	90
Габаритные размеры (Д x Ш x В), мм	1560 x 1200 x 1600	1700 x 1600 x 1650	2050 x 1800 x 1700	1650 x 1250 x 1800	1900 x 1300 x 1800	2250 x 1650 x 1900	2250 x 1650 x 2300
Масса станка, кг	1200	1500	1900	1200	1700	2500	2800

№ п/п	Наименование	Количество						
		DK7732	DK7740	DK7750	DK7735-LK	DK7745-LK	DK7750-LK	DK7763-LK
1	Станок электроэрозионный	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.
2	Защита от разбрызгивания СОЖ (орг.стекло)	1 комп.	1 комп.	1 комп.	-	-	-	-
3	Защита от разбрызгивания СОЖ (сталь)	-	-	-	1 комп.	1 комп.	1 комп.	1 комп.
4	Промышленный компьютер в настольном исполнении	1 комп.	1 комп.	1 комп.	-	-	-	-
5	Промышленный компьютер в стоечном исполнении	-	-	-	1 комп.	1 комп.	1 комп.	1 комп.
6	Станция СОЖ с насосом	1 комп.	1 комп.	1 комп.	-	-	-	-
7	Станция СОЖ расширенной комплектации*	-	-	-	1 комп.	1 комп.	1 комп.	1 комп.
8	Оптические линейки и устройство цифровой индикации (УЦИ)	1 комп.	1 комп.	1 комп.	1 комп.	1 комп.	1 комп.	1 комп.
9	Устройство для натяжения проволоки	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.
10	Установочные опоры	1 комп.	1 комп.	1 комп.	1 комп.	1 комп.	1 комп.	1 комп.
11	Комплект инструмента и оснастки для монтажа станка	1 комп.	1 комп.	1 комп.	1 комп.	1 комп.	1 комп.	1 комп.

* С насосом высокого давления, фильтром и магнитной ловушкой.